



## LG AIRCO

ARNH04GK2B4 MED.TEMP.FLOOR TYPE

HYDROKIT POUR VRF

A0086012

**ADVIESPRIJS: 10823,45 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

### TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	631h x 520l x 330p
Alimentation	V/Hz	220-240V / 50Hz
Puissance calorifique A7 BS A6 BH/W30-W35	kW	12
Puissance frigorifique A35 BS 24 BH/W23-W18	kW	10,5
Puissance en chauffage à A7/W35 °C	kW	2,51
Puissance absorbée en refroidissement à A35/W18 °C	kW	2,42
Intensité chauffage A7/W35	A	11,5
Intensité refroidissement A35/W18	A	11,1
Capacité calorifique	kW	12
Puissance refroidissement	kW	10,5
Volume de l'échangeur à plaques	l	0,7
Chute de pression	kPa	41
Diamètres conduite de liquide		3/8 inch
Diamètre conduite gaz d'aspiration		5/8 inch
Niveau sonore	dB(A)	26
Câble d'alimentation	mm <sup>2</sup>	3 x 1,5
Câble de communication	mm <sup>2</sup>	2 x 0,75
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2
Gaz réfrigérant		R410a
Correction du fluide frigorigène	Kg	0.8
Charge additionnelle	g/m	20
Sonde de température eau chaude sanitaire	inch	1/2
Longueur câble de sonde de température	m	12
Circulateur d'eau variable		10 - 100 %

Raccordements d'eau aller - retour	inch	1 - 1
Contenu vase d'expansion eau chaude sanitaire	l	8
Pression préchargée / maximale vase d'expansion	bar	1 - 3
Filtre à tamis 28 Mech démontable		Clips RVS
Soupape de surpression	bar	3
Télécommande		Y compris
Extra Info		<p>Geluidsreductie-pakket conform NF-EN 12102.  Dubbele elektrische isolatie volgens Franse norm.  Vorstbeveiliging tot -25 °C.  “Silent Mode” via bediening.  Automatische omschakeling verwarmen/koelen.  Overspanningsbeveiliging geïntegreerd.  Ondersteuning Heures Creuses/Heures Pleines.  Service-logboek intern uitleesbaar.  Aanpasbare legionellacyclus.  Cascade-regeling tot 4 units.</p>