

LG AIRCO
ARNU30GSRA4
UNITÉ MURALE
A0086025



ADVIESPRIJS: 4531,45 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	360h x 1200l x 265p
Puissance refroidissement	kW	8,8
Capacité calorifique	kW	9,4
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m ³ /u	780 / 1020 / 1260
Nombre de vitesses		3
Nombre de vitesses ventilier		3
Nombre de vitesses refroidir		3
Nombre de vitesses chauffer		3
Niveau sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	38 / 40 / 46
Puissance sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	50 / 55 / 60
Puissance absorbée (Bas/moyen/haut)	kW	0,036 / 0,42 / 0,047
Intensité nominale	A	1,83
Intensité nominale (B/M/H)	A	0,16 / 1,83 / 0,2
Alimentation	V/Hz	220-240 V / 1 / 50-60 Hz
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	16
Gaz réfrigérant		R410a
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Câble d'alimentation	mm ²	3 x 1,5

Extra Info

Unité murale compacte avec puissance de refroidissement 8,8 kW et chauffage 9,4 kW
Trois vitesses de ventilation (basse, moyenne, haute) pour un confort optimal
Débit d'air élevé jusqu'à 1.260 m³/h pour un chauffage et refroidissement rapides
Niveau sonore réduit dès 38 dB(A) pour un fonctionnement silencieux
Moteur ventilateur BLDC économe en énergie
Équipé d'un préfiltre pour un air plus propre et un entretien facile
Raccord d'évacuation des condensats Ø16 mm
Raccordements frigorifiques liquide 3/8" et gaz 5/8"
Alimentation électrique 220-240 V / 50-60 Hz
Design moderne Magic White adapté aux espaces commerciaux et résidentiels
Compatible WiFi (module optionnel)
Fluide frigorigène R410A respectueux de l'environnement
Intégration facile dans les systèmes multi-split et VRF
