

AIRCO TOEBEHOREN

CLDS160 10m

MATÉRIEL D'INSTALLATION CLIMATISATION

A0086379



ADVIESPRIJS: 103,66 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions mm 210h x 210l x 1000l

Gaine de ventilation flexible insonorisée et thermiquement isolée avec laine de verre (épaisseur 25mm, 16kg/m³).

Diamètre nominal : 160mm, diamètre extérieur 210mm.

Longueur : rouleau de 10 mètres.

Tuyau intérieur : aluminium/poly laminé perforé.

Enveloppe extérieure : aluminium/poly laminé avec barrière film fermée, empêchant la migration de fibres de laine de verre dans le flux d'air.

Valeur R de l'isolation : 0,65m²K/W.

Réduction sonore à 125Hz : 17dB, à 1000Hz : 27dB.

Plage de température : -30°C à +140°C.

Pression de service maximale : +2.500Pa.

Vitesse de l'air maximale : 30m/s.

Conforme à la norme NEN 13180 : conduits de ventilation – dimensions et exigences mécaniques.

Convient pour VMC double flux, systèmes de ventilation, climatisation, applications tertiaires, horeca et industrie.

Prévient la condensation et atténue le bruit des machines.

Épaisseur matériau (isolation) : 25mm.

Apparence : aluminium.