



KAYSUN K8-BACNET

COMMANDES CENTRALES

A0086520

ADVIESPRIJS: 7623,00 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	90h x 157l x 60p
Nombre max. d'unités intérieures à connecter		128
Mode esclave (verrouillage de niveau supérieur) (O/N)		Oui
Contrôle des ERV (O/N)		Oui
Blockage de télécommandes individuelles (O/N)		Oui
Changement de mode		Refroidissement / Chauffage / Auto / Déshumidification / Ventilation
Historique de fonctionnement (O/N)		Oui
Navigation visuelle sur plan (O/N)		Oui
Limite du temps de fonctionnement (O/N)		Oui
Limite supérieure et inférieure de la température ambiante (O/N)		Oui
Accès à l'Internet (O/N)		Oui
Température souhaitée 2 réglages (O/N)		Ja (changement automatique / setback)
Ecran		Oui, par zone (Indicateur PDI nécessaire)
Gestion de l'énergie		Oui
Interaction entre les entrées/sorties (O/N)		Oui
Contrôle virtuel (O/N)		Oui, Contrôle par groupe virtuel
Affichage d'urgence (O/N)		Oui
Interverrouillage avec le module ACS IO (O/N)		Oui
Nombre d'Entrées / Sorties logiques		2
Nombre d'Entrées / Sorties analogue		1
Alimentation	V/Hz	230V / 50-60Hz
Back-up		Sauvegarde des données dans l'EEPROM
Nombre maximale de Wattmètres connectables		Max 8

Extra Info

Installation facile sur rail DIN

Commande via BACnet/IP

Adressage automatique des unités intérieures

Prise en charge de 2 réglages de température par zone

Surveillance énergétique en temps réel

Mode d'urgence en cas de perte de communication

Accès possible via interface Web

Accès simultané via KAYNET CONTROL PRO et BACnet

Programmation logique des E/S

Prise en charge de la commande virtuelle

Enregistrement de l'historique utilisateur

Accès à distance possible (via LAN)
