



AIRCO TOEBEHOREN

CC-KIT-0203-3 - 1/4"+3/8" x 3m

MATÉRIEL D'INSTALLATION CLIMATISATION

A0087740

Isolation noire

Conforme à EN12751-1

Température de fonctionnement. -40 à 100°C

Caractéristiques:

Matériau : cuivre de haute qualité avec isolation blanche renforcée

Isolation : Isolation PE blanche, résistante aux rayons UV et adaptée à des températures allant jusqu'à +115°C

Application: Convient à divers gaz réfrigérants (H)CFC et HFA Prêt à l'emploi: Équipé de colliers de serrage prémontés, rendant l'installation directe possible

Durabilité: La triple couche d'isolation garantit une durée de vie plus longue et de meilleures performances

Sécurité incendie: Conforme à la classe d'incendie européenne la plus élevée (BL-s1,d0 conformément à EN13501-1).

ADVIESPRIJS: 49,66 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions mm 3000 (Longueur)

Application : Kit de tuyauterie frigorifique pour climatiseurs splits et pompes à chaleur

Longueur : 3 m de conduite complète avec raccords flare

Tailles de raccordement : Raccords flare 1/4" et 3/8"

Matériau : Tuyau en cuivre avec isolation PE noire

Plage de température : Résistance aux températures basses et élevées

Compatible avec : R-410A, R-32 et autres réfrigérants usuels (selon application)

Installation : Connexion directe entre l'unité intérieure et extérieure

Entretien : Aucun composant additionnel requis pour un usage normal

Emballage : Protection contre les dommages pendant le transport

Recommandé pour professionnels : Installation par technicien qualifié conseillée

Usage : Pour relier les circuits de fluide frigorigène des unités de climatisation