



AIRCO TOEBEHOREN

CC-KIT-0203-5 - 1/4"+3/8" x 5m

MATÉRIEL D'INSTALLATION CLIMATISATION

A0087741

Isolation noire

Conforme à EN12751-1

Température de fonctionnement. -40 à 100°C

Caractéristiques:

Matériau : cuivre de haute qualité avec isolation blanche renforcée

Isolation : Isolation PE blanche, résistante aux rayons UV et adaptée à des températures allant jusqu'à +115°C

Application: Convient à divers gaz réfrigérants (H)CFC et HFA Prêt à l'emploi: Équipé de colliers de serrage prémontés, rendant l'installation directe possible

Durabilité: La triple couche d'isolation garantit une durée de vie plus longue et de meilleures performances

Sécurité incendie: Conforme à la classe d'incendie européenne la plus élevée (BL-s1,d0 conformément à EN13501-1).

ADVIESPRIJS: 65,34 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions mm 5 (Longueur)

Équipé de raccords flare prémontés — prêt à l'emploi

Isolation renforcée résistante aux UV pour usage intérieur et extérieur

Tuyauterie en cuivre de haute qualité — compatible avec tous les fluides frigorigènes courants

Plage de température de -40 °C à +100 °C (jusqu'à +115 °C en pointe)

Classement feu BL-s1,d0 selon EN13501-1

Conforme à la norme EN12735-1:2020

Convient aux gaz frigorigènes (H)CFC et HFA