



AIRCO TOEBEHOREN

CC-KIT-0204-10 - 1/4"+1/2" x 10m

MATÉRIEL D'INSTALLATION CLIMATISATION

A0087781

Isolation noire

Conforme à EN12751-1

Température de fonctionnement. -40 à 100°C

Caractéristiques:

Matériau : cuivre de haute qualité avec isolation blanche renforcée

Isolation : Isolation PE blanche, résistante aux rayons UV et adaptée à des températures allant jusqu'à +115°C

Application: Convient à divers gaz réfrigérants (H)CFC et HFA Prêt à l'emploi: Équipé de colliers de serrage prémontés, rendant l'installation directe possible

Durabilité: La triple couche d'isolation garantit une durée de vie plus longue et de meilleures performances

Sécurité incendie: Conforme à la classe d'incendie européenne la plus élevée (BL-s1,d0 conformément à EN13501-1).

ADVIESPRIJS: 169,88 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions mm 10 (Longeur)

Matériau : cuivre de haute qualité avec isolation noire renforcée ; Isolation : isolation en PE noire, résistante aux UV et adaptée à des températures jusqu'à +115 °C ; Application : compatible avec divers gaz réfrigérants (H)CFC et HFA ; Prêt à l'emploi : équipé de raccords flare pré-montés, pour une installation immédiate ; Durabilité : triple couche d'isolation pour une durée de vie prolongée et de meilleures performances ; Sécurité incendie : conforme à la classe européenne la plus élevée (BL-s1,d0 selon EN13501-1)