



INNOVA

OSMO - RS 400 - Vertical wall-mounted installation with left-handed plumbing connections

CHAUFFER ET REFROIDIR

A0088129

ADVIESPRIJS: 1161,60 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	580h x 880l x 180p
Type ventiloconvecteur		Convecteur ventilo électrique
Puissance de chauffage	W	2,25
à la température de l'eau		45
Puissance refroidissement	W	2,12
à la température de l'eau		7°C départ / 12°C retour
Thermostat Type		Électronique
Vitesse ventilateur		3
Minuterie		Oui
Niveau sonore	dB(A)	54
Tension	V	230-240V/50Hz
Extra Info		<p>Boîtier entièrement métallique: Conception robuste et finition élégante.</p> <p>Fonctionnement silencieux: Niveau sonore de 51 à 54dB(A) grâce au moteur DC ultra-silencieux.</p> <p>Vitesses de ventilation multiples: Réglage progressif pour un confort et une consommation énergétique optimaux.</p> <p>Compact et gain de place: Modèle mural vertical (580x880x180mm), montage mural.</p> <p>Économie d'énergie: Design efficace, faible consommation (jusqu'à 19W).</p> <p>Facilité d'utilisation: Thermostat électronique et fonctions de minuterie pour régler facilement la température et le temps.</p> <p>Convient au refroidissement et au chauffage: Fonctionne à l'eau froide et chaude (7/12°C pour refroidissement, 45/40°C pour chauffage).</p> <p>Sécurité: Système intégré de protection contre la surchauffe.</p> <p>Connexion universelle: Alimentation standard 230V.</p>