

FRICO

CDL3515WL - FE10304

EN SAILLIE

A0088839



ADVIESPRIJS: 4534,33 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	300h x 1500l x 615p
Puissance	W	520
Hauteur de la porte	m	3,5
Interrupteur de position		On/Off
Tension	V	230
Intensité de courant	A	3,2
Degré de protection		IP 20
Débit d'air	m ³ /h	2850
Niveau sonore	dB(A)	68
Extra Info	<p>Conception écoénergétique avec moteurs EC – jusqu'à 50 % de consommation en moins que les moteurs AC traditionnels</p> <p>Contrôle optimal du flux d'air : vitesse du ventilateur réglable en continu et buses d'air ajustables pour une barrière thermique efficace</p> <p>Fonctionnement silencieux – niveau sonore à partir de 50 dB(A) pour un confort accru</p> <p>Installation flexible : convient pour un montage horizontal ou vertical jusqu'à 3,5 m de hauteur</p> <p>Commande intelligente possible : compatible avec le système Intelligent Control, pilotage via panneau, application (Bluetooth) ou GTC (0-10 V, Modbus RTU/BACnet)</p> <p>Design durable et élégant avec boîtier en acier thermolaqué blanc trafic (RAL 9016)</p> <p>Améliore l'efficacité énergétique des bâtiments en limitant les pertes de chaleur et les courants d'air aux entrées</p> <p>Indice de protection IP20 – idéal pour une utilisation en intérieur</p> <p>Conception compacte et moderne s'intégrant parfaitement aux entrées commerciales</p>	