



ACCUBAT
S1500 WITH WIFI + AFCI
ONDULEURS
A0088884

ADVIESPRIJS: 393,98 EUR
Incl. BTW | Excl. Recupe/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	295h x 230l x 113p
Puissance de l'onduleur	VA(W)	1500
Type d'application		1 sur 1
Intensité nominale	A	7,2
Tension	V	230
Nombre de MPP trackers		1
Degré de protection		IP65
Extra Info		<p>Surs dimensionnement DC à 130 % : permet d'utiliser jusqu'à 130 % de la puissance d'entrée DC nominale, ce qui augmente le rendement dans des conditions défavorables.</p> <p>Surcharge AC jusqu'à 110 % : le convertisseur peut fournir jusqu'à 110 % de la puissance de sortie AC nominale, ce qui permet une production accrue en crête.</p> <p>Tension de démarrage dès 40 V (sur certains modèles) : permet un démarrage plus tôt dans la journée, même avec une faible tension de panneau solaire.</p> <p>Communication LAN et WiFi : intégration domotique, suivi à distance et gestion intelligente de l'énergie.</p> <p>Fonction « monitoring de consommation de charge » et « limitation de l'exportation » : utile lorsqu'il y a des restrictions de réseau ou un objectif d'autoconsommation.</p> <p>Indice de protection IP65 : adapté à l'installation extérieure / milieux humides, boîtier robuste.</p> <p>Refroidissement sans ventilateur (fanless) : fonctionnement silencieux, entretien réduit.</p>