

## DEVI

**DEVIFLEX 10T/40W 4m 140F1216**

DANS OU SOUS LA CHAPE

A0089101



**ADVIESPRIJS: 172,01 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

### TECHNISCHE KENMERKEN

|                         |    |  |
|-------------------------|----|--|
| <b>Dimensions</b>       | mm | 4000 (Longeur)   |
| <b>Genre</b>            |    | Chauffage du miroir  |
| <b>Charge connectée</b> | W  | 40   |
| <b>Tension</b>          | V  | 230  |
| <b>Extrémité froide</b> |    | 2,3 m/ 3x1,5 mm <sup>2</sup>   |
| <b>Epaisseur chape</b>  | mm | 30   |
| <b>Extra Info</b>       |    | <p>Câble chauffant résistif série à double conducteur (twin conductor)</p> <p>Puissance constante : 10 W par mètre de câble (40 W au total pour 4 m)</p> <p>Kit prêt à l'emploi avec câble froid de 2,3 m</p> <p>Flexible et facile à installer dans les sols, conduites et surfaces extérieures</p> <p>Construction robuste avec gaine extérieure en PVC et isolation XLPE</p> <p>Sécurité renforcée grâce à l'écran en aluminium et au conducteur de terre</p> <p>Convient pour chauffage par le sol, protection antigel des conduites, réservoirs et terrains de sport</p> <p>Sans entretien, longue durée de vie et adapté aux conditions sévères</p> <p>Garantie complète de 20 ans</p> |