

**DEVI**

**DEVIFLEX 10T/600W 60m 140F1224**

DANS OU SOUS LA CHAPE

A0089112



**ADVIESPRIJS: 502,79 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

<b>Dimensions</b>	mm	70h x 380l x 380p
<b>Genre</b>		Chauffage du miroir
<b>Puissance</b>	W/m <sup>2</sup>	10
<b>Charge connectée</b>	W	600
<b>Tension</b>	V	230
<b>Surface en m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	6
<b>Extrémité froide</b>		2,3 m/ 3x1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Epaisseur chape</b>	mm	30
<b>Extra Info</b>		Câble chauffant à deux conducteurs, connexion unilatérale Puissance constante : 10 W/m, principe résistif série Conçu pour chauffage de sol, protection antigel et terrains de sport Froid extrémité : 2,3 m, une pièce, préinstallée en usine Diamètre du câble seulement Ø 6,9 mm → installation facile Isolation XLPE, gaine extérieure en PVC rouge, résistant aux UV Degré de protection IPX7, adapté aux environnements humides Certifié CE, EAC et Intertek Semko Résistance mécanique de l'extrémité froide > 500 N, grande robustesse Température de fonctionnement max. 75 °C, stockage jusqu'à 90 °C Durée de vie > 20 ans, garantie complète 20 ans