

# FRICO

## AR3210CW 48349

A ENCASTRER

A0089422



**ADVIESPRIJS: 3010,67 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

### TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	256h x 1078l x 475p
Puissance	W	133
Hauteur de la porte	m	2,8
Couleur		RAL9016 Blanc trafic
Interrupteur de position		Non
Tension	V	230
Intensité de courant	A	0,6
Commande		Interrupteur marche/arrêt
Degré de protection		IP 21
Débit d'air	m³/h	1500
Niveau sonore	dB(A)	59

Extra Info	<p>Rideau d'air compact encastrable, parfait pour l'installation dans des plafonds suspendus</p> <p>Module de contrôle intégré, commandable par télécommande ou panneau intégré</p> <p>Possibilité de liaison avec un interrupteur de porte (PA2DR) pour activer le mode automatique</p> <p>Technologie Thermozone pour une diffusion optimisée de l'air, réduction du bruit et confort accru</p> <p>Accès de maintenance facile grâce à trappe de service inférieure</p> <p>Enveloppe et panneaux décoratifs pouvant être peints dans n'importe quelle couleur pour s'intégrer à l'environnement</p> <p>Pour version électrique : hauteur d'installation recommandée jusqu'à environ 3,2 m</p> <p>Pour version chauffage à eau : hauteur de montage recommandée jusqu'à environ 2,8 m</p> <p>Option d'extension avec système de vanne ou clapet pour les modèles à eau</p> <p>Châssis robuste pour montage avec barres filetées, fixation interne ou externe possible</p> <p>Testé dans un laboratoire d'air et de bruit de pointe – performance garantie</p>
------------	--