



DIMPLEX

LA 4060CP

AIR/EAU UNITÉ EXTERIEUR CLASSIQUE TRIPHASÉ

A0089461

ADVIESPRIJS: 55563,20 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	1764h x 1970l x 1000p
Température aller maximale		70
Puissance calorifique avec 1 compresseur / COP A-7/W35*		41.8/2.7
puissance calorifique max. avec 1 compresseur / COP A2/W35*		41.8/2.7
Capacité calorifique à A-7/W35 °C	kW	41,8
COP (chauffage) à A-7/W35 °C		2,7
SCOP chauffage 35°C / 55°C		4.72/3.8
Gaz réfrigérant		R290
Charge nominale	kg	5
Extra Info		<p>Pompe à chaleur air-eau pour le chauffage et le refroidissement (installation extérieure) Compresseur piloté par inverter pour un rendement élevé et une puissance modulante Fluide frigorigène naturel R290 (propane) à faible impact environnemental Température de départ élevée jusqu'à 70 °C, adaptée à l'eau chaude sanitaire Fonctionnement très silencieux grâce à une optimisation acoustique et un compresseur encapsulé Ventilateur EC à débit d'air variable Dégivrage auto-optimisé pour un fonctionnement fiable en hiver Surveillance de sécurité intégrée du circuit frigorifique avec capteur de propane Arrêt automatique en cas de défaut pour une sécurité maximale Compteur de chaleur intégré pour le suivi énergétique Compatible avec circuits de chauffage/refroidissement mélangés et non mélangés Fonctionnement bivalent et régénératif possible Mise en cascade possible jusqu'à 14 unités avec contrôleur maître Compatible avec la régulation intelligente (Smart-RTC et application Dimplex Home via passerelle) Adaptée aux grandes habitations et aux projets commerciaux Possibilité de montage mural avec un dégagement minimal de 0,5 m</p>