

**DEVI**

**DEVIflex 6T/345W 60m 140F1203**

DANS OU SOUS LA CHAPE

A0089553



**ADVIESPRIJS: 629,22 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

<b>Dimensions</b>	mm	70h x 386l x 386p
<b>Genre</b>		Avec supports de sécurité
<b>Installation</b>		Dans ou sous la chape
<b>Puissance</b>	W/m <sup>2</sup>	150
<b>Charge connectée</b>	W	345
<b>Tension</b>	V	230
<b>Surface en m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	3
<b>Extrémité froide</b>		2,3 m/ 3x1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Epaisseur chape</b>	mm	5
<b>Extra Info</b>		<p>Câble chauffant à deux conducteurs avec tresse de sécurité (feuille d'aluminium 100%) Prêt à l'emploi, livré avec un câble froid de 2,3 m (type DTCL) Convient pour le chauffage au sol, la protection antigel des tuyaux et réservoirs ainsi que pour les terrains de sport Ignifuge, sans plomb et étanche à l'eau (IPX7) Résiste à des températures élevées jusqu'à 80 °C en fonctionnement Gaine extérieure en PVC flexible, durable et facile à poser Conforme aux normes CE, UKTEST et EAC Garantie complète de 20 ans Conçu pour une utilisation dans ou sous chape, béton ou carrelage</p>