

DEVI

DEVIflex 6T/540W 90m 140F1206

DANS OU SOUS LA CHAPE

A0089556



ADVIESPRIJS: 870,33 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	120h x 380l x 380p
Genre		Avec supports de sécurité
Installation		Dans ou sous la chape
Puissance	W/m ²	150
Charge connectée	W	540
Tension	V	230
Surface en m ²	m ²	5,4
Extrémité froide		2,3 m/ 3x1,5 mm ²
Epaisseur chape	mm	5
Extra Info		Câble chauffant à deux conducteurs avec tresse de sécurité (feuille d'aluminium 100%) Prêt à l'emploi, livré avec un câble froid de 2,3 m (type DTCL) Convient pour le chauffage au sol, la protection antigel des tuyaux, réservoirs et surfaces extérieures Ignifuge, sans plomb et étanche à l'eau (IPX7) Résiste à des températures élevées jusqu'à 80 °C en fonctionnement Gaine extérieure en PVC flexible, durable et facile à poser Conforme aux normes CE, UKTEST et EAC Garantie complète de 20 ans Conçu pour une utilisation dans ou sous chape, béton ou sous carrelage