

DEVI

DEVIflex 6T/635W 100m 140F1207

DANS OU SOUS LA CHAPE

A0089557



ADVIESPRIJS: 955,60 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupe!/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	120h x 380l x 380p
Genre		Avec supports de sécurité
Installation		Dans ou sous la chape
Puissance	W/m ²	150
Charge connectée	W	635
Tension	V	230
Surface en m ²	m ²	6,4
Extrémité froide		2,3 m/ 3x1,5 mm ²
Epaisseur chape	mm	5
Extra Info		Blindage de sécurité à 360° (feuille d'aluminium + conducteur de drainage) – câble double conducteur entièrement protégé Câble froid (DTCL) de 2,3 m préinstallé, avec connexion visible (prévention d'installation dans mur) Faible puissance spécifique (6 W/m) – adapté aux bâtiments à très basse consommation (NZEB) Température maximale de fonctionnement : 75-80 °C sous tension / jusqu'à 90 °C hors tension Profil rond avec gaine extérieure en PVC robuste (non résistant aux UV) Ignifuge (retardateur de flamme) et sans plomb Classement IPX7 (étanche à l'immersion temporaire) Conforme à la norme IEC 60800:2009 Déclaration de produit environnemental (EPD) disponible