

DEVI

DEViflex 6T/770W 129m 140F1209

DANS OU SOUS LA CHAPE

A0089559



ADVIESPRIJS: 1204,06 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	120h x 380l x 380p
Genre		Avec supports de sécurité
Installation		Dans ou sous la chape
Puissance	W/m ²	150
Charge connectée	W	770
Tension	V	230
Surface en m ²	m ²	7,7
Extrémité froide		2,3 m/ 3x1,5 mm ²
Epaisseur chape	mm	5
Extra Info		<p>Câble chauffant à deux conducteurs avec tresse de sécurité (feuille d'aluminium 100%)</p> <p>Prêt à l'emploi, livré avec un câble froid de 2,3 m (type DTCL)</p> <p>Convient pour le chauffage au sol, la protection antigel des tuyaux, réservoirs et surfaces extérieures</p> <p>Ignifuge, sans plomb et étanche à l'eau (IPX7)</p> <p>Résiste à des températures élevées jusqu'à 80 °C en fonctionnement</p> <p>Gaine extérieure en PVC flexible, durable et facile à poser</p> <p>Conforme aux normes CE, UKTEST et EAC</p> <p>Garantie complète de 20 ans</p> <p>Conçu pour une utilisation dans ou sous chape, béton ou sous carrelage</p>