

DEVI

DEVIflex 100T/240W 140F1452

DANS OU SOUS LA CHAPE

A0089592



ADVIESPRIJS: 292,57 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Genre		Avec supports de sécurité
Installation		Dans ou sous la chape
Puissance	W/m ²	100
Charge connectée	W	240
Tension	V	230
Surface en m²	m ²	2,5
Extrémité froide		2,3 m/ 3x1,5 mm ²
Extra Info		<p>Tapis chauffant préfabriqué avec câble chauffant intégré sur treillis en plastique assets.danfoss.com</p> <p>Blindage complet à 360° (feuille d'aluminium + conducteur de drainage) pour sécurité et protection électromagnétique Profil rond robuste, gaine extérieure en PVC robuste (non résistante aux UV) Puissance nominale : 100 W/m² sous 230 V Température maximale de fonctionnement : • En service : 60 °C • Hors tension : 90 °C Isolation des conducteurs : XLPE (polyéthylène réticulé) Câble froid (cold lead) de 6 m, type DTCL, 3 × 1,5 mm² Classe d'étanchéité : IPX7 (immersion possible) Rayon de courbure minimum : 5 cm (50 mm) Testé pour la résistance électrique, essais haute tension et contrôle des matériaux pour garantir la qualité et la fiabilité</p>