

**FRICO**  
**PAFEC5025E30 230388**  
EN SAILLIE  
A0089666



**ADVIESPRIJS: 9132,91 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	295h x 2549l x 611p
Puissance	W	30
Hauteur de la porte	m	5
Couleur		RAL9016 Blanc trafic
Couleur du boîtier		Gris
Interrupteur de position		On/Off
Tension	V	400
Intensité de courant	A	42,9
Degré de protection		IP 20
Débit d'air	m³/h	7200
Niveau sonore	dB(A)	71
Extra Info		Équipé de moteurs EC, jusqu'à 50 % plus économiques que les moteurs AC classiques Débit d'air réglable en continu pour un ajustement parfait selon les conditions ambiantes Carte électronique intégrée et compatibilité avec le système de contrôle FC de Frico (application, BMS, Modbus, contact de porte) Technologie Thermozone pour une barrière d'air uniforme, performances optimisées, bruit réduit Maintenance facilitée grâce à une façade avant ouvrante pour accès rapide aux composants internes Convient pour installation horizontale, verticale ou encastrée, supporté par une gamme d'accessoires pour montage flexible Design moderne et sobre, adapté aux entrées industrielles contemporaines