

**FRICO**  
**PAFEC5020WL 230386**  
EN SAILLIE  
A0089667



**ADVIESPRIJS: 9837,20 EUR**  
Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	331h x 2039l x 611p
Puissance	W	35
Hauteur de la porte	m	5
Couleur		RAL9016 Blanc trafic
Couleur du boîtier		Gris
Interrupteur de position		On/Off
Tension	V	230
Intensité de courant	A	8
Commande		Interrupteur marche/arrêt
Degré de protection		IP 24
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	5400
Niveau sonore	dB(A)	67
Extra Info		<p>Équipé de moteurs EC économes en énergie, jusqu'à 50 % plus performants que les moteurs AC traditionnels</p> <p>Débit d'air réglable en continu (régulation sans paliers) pour une adaptation précise aux conditions ambiantes</p> <p>Carte électronique intégrée et compatibilité avec le système de contrôle FC de Frico (app bluetooth, BMS, Modbus)</p> <p>Technologie Thermozone assurant une barrière d'air uniforme, faible bruit et protection contre les courants d'air, les insectes et les polluants</p> <p>Face avant facilement amovible pour un accès rapide lors de l'installation et de la maintenance</p> <p>Options d'installation multiples : montage horizontal, vertical ou encastré avec de nombreux accessoires</p> <p>Design moderne et discret, idéal pour les hauts standards d'entrée industriel ou commercial</p>