

# DEVI

**DEVIflex 150T/1805W 140F1476**

DANS OU SOUS LA CHAPE

A0090234

**ADVIESPRIJS: 889,45 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

## TECHNISCHE KENMERKEN

<b>Genre</b>		Avec supports de sécurité
<b>Installation</b>		Dans ou sous la chape
<b>Puissance</b>	W/m <sup>2</sup>	150
<b>Charge connectée</b>	W	1805
<b>Tension</b>	V	230
<b>Surface en m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	12,2
<b>Extrémité froide</b>		2,3 m/ 3x1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Extra Info</b>		<p>Tapis chauffant à profil rond, doté d'un blindage complet à 360° (feuille d'aluminium + fil de drainage) Câble froid (cold lead) de 6 m, type DTCL (3 × 2,5 mm<sup>2</sup>) Températures maximales admissibles : • En service (sous tension) : 60 °C • Hors tension : 90 °C Isolation des conducteurs : XLPE Gaine extérieure : PVC (rouge), robuste, non résistante aux UV Rayon de courbure minimal : 5 cm (50 mm) Résistance à la traction (pulling strength) : 400 N Résistance à la déformation (deformation strength) : 1 500 N Blindage complet (100 %) : feuille aluminium + fil de drainage (0,5 mm<sup>2</sup> de cuivre étamé) Classe IP : IPX7 (étanche à l'immersion) Chaque tapis est soumis à des tests de résistance ohmique, des essais haute tension et un contrôle des matériaux pour garantir la qualité</p>