

LG AIRCO
H12S1PA/S3NM121L1CA IN NS1 DUALCOOL AI
AIR PRMIUM
 UNITÉ MURALE DESIGN
 A0090373



LG AIRCO H12S1PA mural intérieur KC3,5 kW VC4,0 kW
 DUALCOOL AI AIR PREMIUM WIFI intégré - Télécommande
 infrarouge - Filtre nylon + allergènes - Double ailette - AI Air - Soft
 Air - Plasmaster Ionizer++

ADVIESPRIJS: 1321,32 EUR
 Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	307h x 895l x 235p
Dénomination technique		H12S1PA MURAL 3,5 kW DC PREMIUM
Puissance refroidissement	kW	3,5
Capacité calorifique	kW	4
Débit d'air (sommeil/bas/moyen/haut/max)	m³/u	220 / 360 / 510 / 620 / 720
Nombre de vitesses		4
Nombre de vitesses ventiler		3
Nombre de vitesses refroidir		4
Nombre de vitesses chauffer		3
Niveau sonore (sommeil/bas/moyen/haut/max)	dB(A)	19 / 27 / 35 / 41 / 44
Niveau sonore bas/ moyen/haut (chauffer)	dB(A)	28 / 36 / 42
Niveau sonore sommeil/bas/moyen/haut (refroidir)	dB(A)	19 / 27 / 35 / 41
Puissance sonore	dB(A)	56
Puissance absorbée	kW	0,81
Puissance ventilateur	kW	0,05
Intensité nominale	A	3,7
Déshumidification	l/h	1,4
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	16
Gaz réfrigérant		R32
Charge additionnelle	g/m	20
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8
Contrôle par infrarouge		Oui
WiFi intégré		Oui

Extra Info

Technologie AI Air : ajuste automatiquement la température et le flux d'air pour un confort optimal et une efficacité énergétique maximale.
Compresseur Dual Inverter™ : garantit un refroidissement plus rapide, une température stable et jusqu'à 70 % d'économie d'énergie.
Classe énergétique A+++ en mode froid et en mode chaud - performances maximales avec une consommation minimale.
Réfrigérant R32 : respectueux de l'environnement, plus efficace et à faible Potentiel de Réchauffement Global (PRG 675).
Commande WiFi via l'application LG ThinQ : contrôle à distance depuis votre smartphone ou par commande vocale (Google Assistant, Alexa).
Fonctionnement ultra-silencieux avec un niveau sonore minimal de 19 dB(A) en mode nuit.
Fonction Jet Cool : refroidit la pièce rapidement en quelques minutes.
Mode Comfort Air : évite le flux d'air direct et diffuse l'air de manière homogène dans la pièce.
Fonction d'auto-nettoyage : empêche la formation de moisissures et de mauvaises odeurs dans l'échangeur thermique.
Fonction de déshumidification (1,4 l/h) : maintient un climat intérieur agréable même par forte humidité.
Plasmaster Ionizer+ : élimine jusqu'à 99 % des bactéries et neutralise les odeurs (selon modèle).
Fonction d'auto-diagnostic avec affichage des codes d'erreur pour un entretien simplifié.
Design moderne et compact en blanc brillant, adapté à tout type d'intérieur.
Redémarrage automatique après une coupure de courant.
Installation simple avec câblage 4 fils entre unité intérieure et extérieure.
