

DEVI
DEVIflex 100T/355W 140F1453
DANS OU SOUS LA CHAPE
A0090388

ADVIESPRIJS: 311,67 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	7.9h x 800l x 4800p
Installation		Sur la chape dans l'enduit de lissage
Puissance	W/m ²	100
Charge connectée	W	355
Tension	V	230
Surface en m²	m ²	3,6
Extrémité froide		6 m/ 2x1,5mm ²
Epaisseur chape	mm	8
Extra Info		<p>Tapis chauffant certifié CE pour chauffage au sol Installation facile grâce au câble à double conducteur et fil froid de 6 m Adapté pour une pose sur chape dans la couche d'égalisation sous carrelage Câble résistif en série pour une répartition uniforme de la chaleur Câble entièrement blindé avec feuille d'aluminium à 100 % (protection contre les interférences) Conception étanche - Classe de protection IPX7 Gaine extérieure robuste en PVC avec isolation XLPE Résistance à la traction : 400 N pour une installation durable Économe en énergie - puissance de chauffage : 100 W/m² Fiabilité à long terme - garantie complète de 20 ans Épaisseur d'installation recommandée : ± 8 mm</p>