

DEVI

DEVIflex 100T/445W 140F1454

DANS OU SOUS LA CHAPE

A0090389

ADVIESPRIJS: 321,97 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	7.9h x 800l x 5700p
Installation		Sur la chape dans l'enduit de lissage
Puissance	W/m ²	100
Charge connectée	W	445
Tension	V	230
Surface en m ²	m ²	4,3
Extrémité froide		6 m/ 2x1,5mm ²
Epaisseur chape	mm	8
Extra Info		<p>Tapis chauffant certifié CE pour le chauffage par le sol Installation simple grâce au câble à double conducteur et au fil froid de 6 m Convient pour une pose sur chape dans la couche d'égalisation, sous carrelage ou pierre Câble résistif en série assurant une diffusion uniforme et efficace de la chaleur Câble entièrement blindé avec feuille d'aluminium 100 % pour une protection électromagnétique complète Conception étanche - classe de protection IPX7 Gaine extérieure en PVC durable avec isolation XLPE pour une longue durée de vie Résistance à la traction : 400 N garantissant une installation solide Système écoénergétique avec puissance de chauffage 100 W/m² Puissance de raccordement : 445 W Épaisseur d'installation recommandée : ± 8 mm Livré avec clous synthétiques (40 pièces) pour une pose facile Garantie complète de 20 ans</p>