

**DEVI**

**DEVIflex 100T/550W 140F1455**

DANS OU SOUS LA CHAPE

A0090390

**ADVIESPRIJS: 401,36 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

<b>Dimensions</b>	mm	7.9h x 800l x 7500p
<b>Installation</b>		Sur la chape dans l'enduit de lissage
<b>Puissance</b>	W/m <sup>2</sup>	100
<b>Charge connectée</b>	W	550
<b>Tension</b>	V	230
<b>Surface en m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	5,6
<b>Extrémité froide</b>		6 m/ 2x1,5mm <sup>2</sup>
<b>Epaisseur chape</b>	mm	7,9

## Extra Info

Application : Chauffage par le sol

Homologation : CE

Type de câble : Conducteur double (twin conductor)

Diamètre du câble : 6,9 mm

Résistance du câble : 96,3 Ohm

Écran du câble : Feuille d'aluminium 100 %

Câble froid : 1 pièce, longueur 6,0 m, section 1,5 mm<sup>2</sup>

Type de câble froid : DTCL

Isolation du conducteur : XLPE

Gaine extérieure : PVC (rouge)

Principe de chauffage : Résistif en série

Température d'installation : Minimum -5 °C

Résistance à la traction : 400 N

Résistance à la déformation : >1500 N

Classe de protection : IPX7

Groupe de produits : Tapis chauffants

Accessoires : Clou synthétique - 40 pièces par boîte

Garantie : Garantie complète de 20 ans

---