

## DEVI

DEVIflex 100T/1120W 140F1459

DANS OU SOUS LA CHAPE

A0090392

**ADVIESPRIJS: 688,03 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

### TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	7.9h x 800l x 14.7p
Installation		Sur la chape dans l'enduit de lissage
Puissance	W/m <sup>2</sup>	100
Charge connectée	W	1120
Tension	V	230
Surface en m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11
Extrémité froide		6 m/ 2x1,5mm <sup>2</sup>
Extra Info		<p>Tapis chauffant certifié CE pour le chauffage par le sol Installation facile grâce au câble à double conducteur et au fil froid de 6 m Convient pour une pose sur chape dans la couche d'égalisation, sous carrelage ou pierre Câble résistif en série pour une diffusion homogène et une efficacité énergétique optimale Câble entièrement blindé avec feuille d'aluminium 100 % pour une protection électromagnétique complète Conception étanche - classe de protection IPX7 Gaine extérieure en PVC et isolation XLPE assurant durabilité et longue durée de vie Résistance à la traction : 400 N garantissant une installation sûre Puissance : 1120 W   Puissance par m<sup>2</sup> : 100 W/m<sup>2</sup> Surface de couverture : 11,0 m<sup>2</sup> - idéale pour les espaces moyens à grands Livré avec clous synthétiques (40 pièces) pour une fixation facile Épaisseur d'installation recommandée : ±8 mm Température minimale d'installation : -5 °C Garantie complète de 20 ans</p>