

**DEVI**  
**DEVIflex 150T/440W 140F1471**  
DANS OU SOUS LA CHAPE  
A0090394

**ADVIESPRIJS: 302,85 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

<b>Dimensions</b>	mm	7.9h x 800l x 3800p
<b>Installation</b>		Sur la chape dans l'enduit de lissage
<b>Puissance</b>	W/m <sup>2</sup>	150
<b>Charge connectée</b>	W	440
<b>Tension</b>	V	230
<b>Surface en m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	2,9
<b>Extrémité froide</b>		6 m/ 2x1,5mm <sup>2</sup>
<b>Epaisseur chape</b>	mm	8
<b>Extra Info</b>		<p>Tapis chauffant certifié CE pour le chauffage par le sol intérieur Installation facile grâce au câble à double conducteur et au fil froid de 6 m Convient pour une pose sur chape dans la couche d'égalisation, sous carrelage ou pierre Câble résistif en série assurant une diffusion uniforme et économe de la chaleur Câble entièrement blindé avec feuille d'aluminium 100 % pour une protection électromagnétique optimale Conception étanche - classe de protection IPX7 Gaine extérieure en PVC et isolation XLPE pour une durabilité et une sécurité accrues Résistance à la traction : 400 N garantissant une installation fiable Puissance : 440 W   Puissance par m<sup>2</sup> : 150 W/m<sup>2</sup> Surface de couverture : 2,9 m<sup>2</sup> - idéale pour les petites et moyennes pièces Épaisseur d'installation recommandée : ± 8 mm Température minimale d'installation : -5 °C Livré avec clous synthétiques (40 pièces) pour une fixation facile Garantie complète de 20 ans</p>