

DEVI

DEVIflex 150T/615W 140F1472

DANS OU SOUS LA CHAPE

A0090395

ADVIESPRIJS: 357,25 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	5400 (Hauteur)
Epaisseur	mm	7.9
Diamètre	mm	800
Installation		Sur la chape dans l'enduit de lissage
Puissance	W/m ²	150
Charge connectée	W	615
Tension	V	230
Surface en m ²	m ²	4,1
Extrémité froide		6 m/ 2x1,5mm ²
Epaisseur chape	mm	8
Extra Info		<p>Tapis chauffant certifié CE pour le chauffage par le sol intérieur Installation facile grâce au câble à double conducteur et au fil froid de 6 m Adapté à une pose sur chape dans la couche d'égalisation, sous carrelage ou pierre Câble résistif en série pour une répartition uniforme et efficace de la chaleur Câble entièrement blindé avec feuille d'aluminium 100 % pour une protection électromagnétique optimale Conception étanche - classe de protection IPX7 Gaine extérieure en PVC durable et isolation XLPE pour une longue durée de vie Résistance à la traction : 400 N assurant une installation fiable Puissance : 615 W Puissance par m² : 150 W/m² Surface de couverture : 4,1 m² - idéale pour les pièces de taille moyenne Épaisseur d'installation recommandée : ±8 mm Température minimale d'installation : -5 °C Livré avec clous synthétiques (40 pièces) pour une fixation facile Garantie complète de 20 ans</p>