

DEVI
DEVIflex 150T/1120W 140F1474
DANS OU SOUS LA CHAPE
A0090397

ADVIESPRIJS: 546,90 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	7.9h x 800l x 9800p
Installation		Sur la chape dans l'enduit de lissage
Puissance	W/m ²	150
Charge connectée	W	1120
Tension	V	230
Surface en m²	m ²	7,4
Extrémité froide		6 m/ 2x1,5mm ²
Epaisseur chape	mm	8
Extra Info		<p>Tapis chauffant certifié CE pour le chauffage par le sol intérieur Installation facile grâce au câble à double conducteur et au fil froid de 6 m Convient pour une pose sur chape dans la couche d'égalisation, sous carrelage, bois ou pierre Câble résistif en série assurant une diffusion uniforme et une utilisation énergétique efficace Câble entièrement blindé avec feuille d'aluminium 100 % pour une protection électromagnétique complète Conception étanche - classe de protection IPX7 Gaine extérieure en PVC et isolation XLPE assurant durabilité et longue durée de vie Résistance à la traction : 400 N garantissant une installation sûre et stable Puissance : 1120 W Puissance par m² : 150 W/m² Surface de couverture : 7,4 m² - idéale pour les pièces de taille moyenne Épaisseur d'installation recommandée : ±8 mm Température minimale d'installation : -5 °C Livré avec clous synthétiques (40 pièces) pour une fixation facile Garantie complète de 20 ans</p>