



LG AIRCO
MU3R19/Z3UW18GFA4 OUT U24A0
 UNITÉS EXTÉRIEURES
 A0093477

ADVIESPRIJS: 2911,26 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	650h x 870l x 330p
Convient pour		Multi
Capacité frigorifique min	kW	1,1
Capacité frigorifique nom	kW	5,3
Capacité frigorifique max	kW	6,3
Capacité calorifique min	kW	1,2
Capacité calorifique nom	kW	6,3
Capacité calorifique max	kW	7,3
Capacité calorifique à -7°C	kW	5,2
Capacité calorifique à -10°C	kW	5
Nombre max. d'unités intérieures à connecter		3
COP (chaud)		4,8
SCOP (chaud)		4,65
EER (froid)		4,43
SEER (froid)		8,6
Label d'énergie saisonnier refroidir		A+++
Label d'énergie saisonnier chauffage		A++
Niveau sonore (refroidir)	dB(A)	47
Niveau sonore (chauffer)	dB(A)	50
Puissance sonore (refroidir)	dB(A)	61
Tension d'alimentation	V/Hz	1N / 230 / 50
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	1,2 / 1,3
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	0,3 / 1,2 / 1,8
Puissance absorbée (chauffage)	kW	0,3 / 1,3 / 1,9
Intensité nominale refroidir (B/M/H)	A	1,3 / 5,3 / 8,1

Intensité nominale chauffer (B/M/H)	A	1,2 / 5,9 / 8,6
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8
Longueur maximum des conduites	m	50
Gaz réfrigérant		R32
Charge nominale	kg	1.40
Equivalent en tonne CO2		0,945