

LG AIRCO
MU4R25/Z4UW24GFA4 OUT U24A0
 UNITÉS EXTÉRIEURES
 A0093479



ADVIESPRIJS: 3799,40 EUR
 Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	650h x 870l x 330p
Convient pour		Multi
Capacité frigorifique min	kW	1,1
Capacité frigorifique nom	kW	1,7
Capacité frigorifique max	kW	8,5
Capacité calorifique min	kW	1,2
Capacité calorifique nom	kW	8,1
Capacité calorifique max	kW	9,1
Capacité calorifique à -7°C	kW	5,9
Capacité calorifique à -10°C	kW	5,4
Nombre max. d'unités intérieures à connecter		3
COP (chaud)		4,4
SCOP (chaud)		4,4
EER (froid)		4
SEER (froid)		8
Label d'énergie saisonnier refroidir		A++
Label d'énergie saisonnier chauffage		A+
Tension d'alimentation	V/Hz	1N / 230 / 50
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	1,8 / 1,8
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	0,3 / 1,8 / 2,8
Puissance absorbée (chauffage)	kW	0,3 / 1,8 / 2,9
Intensité nominale refroidir (B/M/H)	A	1,3 / 8 / 12,6
Intensité nominale chauffer (B/M/H)	A	1,3 / 8,3 / 12,9
Protection	A	20
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8

Longueur maximum des conduites	m	25
Gaz réfrigérant		R32
Charge nominale	kg	1.4
Charge standard jusqu'à	m	7,5
Charge additionnelle	g/m	20
Equivalent en tonne CO2		0,945
Extra Info	Unité extérieure multi-split permettant le raccordement de jusqu'à 4 unités intérieures Fait partie du système LG Multi Split pour des solutions climatiques flexibles Équipée d'un compresseur Dual Inverter pour un fonctionnement stable et efficace Adaptée au refroidissement et au chauffage (fonction pompe à chaleur) Haute efficacité énergétique avec classe saisonnière A++ (refroidissement) / A+ (chauffage) Compatible avec différentes configurations d'unités intérieures LG Conception compacte et robuste pour installation extérieure Faible niveau sonore grâce à la technologie inverter Conçue pour des applications résidentielles et tertiaires légères Qualité LG reconnue, axée sur la durabilité et la fiabilité Utilise le réfrigérant R32, à impact environnemental réduit	